DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

TECNOMETAL di VICO DI NINNO

In accordo con il Regolamento UE 305/2011

Numero di Dichiarazione	N.01-DoP -10/6/2015
Prodotto Tipo	LINEA DOPPIA PARETE TECNOTERM 316
Identificazione	Sistema camino a doppia parete, metallico, isolato con lana di roccia di spessore 25,30 o 35 mm, parete interna in acciaio 1.4404 (AISI 316L) di spessore 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm e 1 mm e parete esterna in acciaio 1.4301 (AISI 304) di spessore 0,5 mm - Range diametri interni: 80-300 mm
Uso Previsto	Sistema fumario per convogliare dall'apparecchio all'esterno
Designazioni	**Senza guarnizioni** Designazione 1: Sistema Camino EN 1856-1 – T450-N1-D-V2-L50050-G(75) Designazione 2: Sistema Camino EN 1856-1 – T450-N1-D-V2-L50060-G(75) Designazione 3: Sistema Camino EN 1856-1 – T450-N1-D-V2-L50080-G(75) Designazione 4: Sistema Camino EN 1856-1 – T450-N1-D-V2-L50100-G(75) **Con guarnizioni** Designazione 1: Sistema Camino EN 1856-1 – T200-P1-W-V2- L50050-O(20) Designazione 2: Sistema Camino EN 1856-1 – T200-P1-W-V2- L50060-O(20) Designazione 3: Sistema Camino EN 1856-1 – T200-P1-W-V2- L50080-O(20) Designazione 4: Sistema Camino EN 1856-1 – T200-P1-W-V2- L500100-O(20)
Fabbricante	TECNOMETAL di Vico Di Ninno - S.S.5 Dir. Zona Ind.le – Raiano (Aq) - P.IVA n. 01033390665 - Tel. 0864.726860 – Fax 0864.721601 – www.tecnometaltubi.com – e-mail: info@tecnometaltubi.com
Nome e indirizzo del rappresentante autorizzato	N.A
Norma Armonizzata	Sistema fumario metallico EN 1856-1 – Sistema di valutazione 2+
Organismo notificato	Istituto Giordano Spa (0407) – Attività di ispezione iniziale ,sorveglianza, valutazione e verifiche continue
Certificato FPC	n. 0407–CPR–199-(IG–107–2008) rev 03 del 10/06/2015

Prestazione Dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma Tecnica Armonizzata
Livello di temperatura	T450= Funzionamento con una temperatura nominale dei fumi minore di 450°C	EN 1856-1:2009
	T200= Funzionamento con una temperatura nominale dei fumi minore di 200°C	
Livello di pressione	N1=Funzionamento con pressione negativa fino a 40 Pa	EN 1856-1:2009
	P1= Funzionamento con pressione negativa e positiva fino a 200 Pa	
Resistenza alla Condensa	D=Funzionamento con fumi secchi	EN 1856-1:2009
	W=Funzionamento con fumi secchi e umidi	
Resistenza alla Corrosione Specifica del materiale del condotto fumario	V2= Funzionamento con Gas-GPL-Gasolio-Pellet-Legna L50050-L50060-L50080-L50100	EN 1856-1:2009
Resistenza all'incendio della fuliggine e distanza dai materiali combustibili	G= Resistente al fuoco di fuliggine 75= minimo 75 mm	EN 1856-1:2009
	O= Non resistente al fuoco di fuliggine 20= minimo 20 mm	

Non sono contenute sostanze pericolose ai sensi del Reg. Reach (artt. 31 e 32).
Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante

Luogo e data	Nome e funzione
Raiano lì 10/06/2015	Di Ninno Vico (Amministratore)